



CZYSSTE CIEPŁO

Grupy pompowe
Rozdzielacze
Armatura instalacyjna

Katalog 2022

DEFRO
heat

Sprzęgła hydrauliczne

DSH 40 DN 25



DSH 70 DN 25



DSH 90 DN 32



DSH 70 DN 25 2S



Sprzęgła DSH wykonane są ze stali. Wyposażone są w izolację EPP, króćce 1/2" dla podłączenia odpowietrznika, zaworu spustowego lub czujnika temperatury i separatora magnetycznego.

Standardowe wyposażenie dla wersji 70 DN 25 / 90 DN 32 / 70 DN 25 2S obejmuje odpowietrznik z zaworem stopowym 1/2", zawór spustowy 1/2", dwie mosiężne tulejki pod czujnik temperatury i wkład magnetyczny oraz konsolę montażową wraz ze śrubami i kołkami rozporowymi.

Króćce strony instalacyjnej sprzęgła DSH 70 DN 25 2S wyposażone są w mosiężne nakrętki 1 1/2".

Sprzęgło DSH 40 DN 25 wyposażone jest w izolację, uchwyt naścienny, mosiężną tulejkę pod czujnik temperatury oraz korek 1/2".

Wszystkie sprzęgła DSH poddawane są fabrycznym testom szczelności.

Dane techniczne

Parametr	Wartość / opis
Nazwa	DSH 40 DN 25
Średnica nominalna	DN 25
Maksymalne ciśnienie pracy	8 bar
Przylączyca	1/2" / 1" / 1 1/2" GW
Materiały	EPP 60g/l, stal S235, mosiądz
Moc grzewcza	40 kW
Maksymalny przepływ	2,5 m³/h
Maksymalna temperatura	110°C

Parametr	Wartość / opis
Nazwa	DSH 70 DN 25
Średnica nominalna	DN 25
Maksymalne ciśnienie pracy	8 bar
Przylączyca	1/2" / 1"
Materiały	EPP 60g/l, stal S235, mosiądz
Moc grzewcza	70 kW
Maksymalny przepływ	3,0 m³/h
Maksymalna temperatura	110°C

Parametr	Wartość / opis
Nazwa	DSH 90 DN 32
Średnica nominalna	DN 32
Maksymalne ciśnienie pracy	8 bar
Przylączyca	1/2" / 1 1/4"
Materiały	EPP 60g/l, stal S235, mosiądz
Moc grzewcza	90 kW
Maksymalny przepływ	4,8 m³/h
Maksymalna temperatura	110°C

Parametr	Wartość / opis
Nazwa	DSH 70 DN 25 2S
Średnica nominalna	DN 25
Maksymalne ciśnienie pracy	8 bar
Przylączyca	1/2" / 1" / 1 1/2" GW
Materiały	EPP 60g/l, stal S235, mosiądz
Moc grzewcza	70 kW
Maksymalny przepływ	3,0 m³/h
Maksymalna temperatura	110°C

Wersje sprzęgieł hydraulicznych

INDEKS	OPIS PRODUKTU
DSH 40 DN 25	Sprzęgło hydrauliczne do mocy 40 kW
DSH 70 DN 25	Sprzęgło hydrauliczne do mocy 70 kW
DSH 90 DN 32	Sprzęgło hydrauliczne do mocy 90 kW
DSH 70 DN 25 2S	Sprzęgło hydrauliczne do mocy 70 kW 2 sekcje