



CZYSSTE CIEPŁO

Grupy pompowe
Rozdzielacze
Armatura instalacyjna

Katalog 2022

DEFRO
heat

Zestaw z grupą z zaworem termostycznym 20-45°C i dwoma z zaworem mieszającym i siłownikiem z pompami Wilo Para 15/6



Indeks zestawu bez sterownika: DCM-WP-14
Indeks zestawu ze sterownikiem: DCM-WP-14-S2

Zestaw z dwoma grupami z zaworem termostycznym 20-45°C i jedną z zaworem mieszającym i siłownikiem z pompami DEFRO ECOFLOW ENERGY PLUS 4/6



Indeks zestawu bez sterownika: DCM-ECF-15
Indeks zestawu ze sterownikiem: DCM-ECF-15-S2

Zestaw z dwoma grupami z zaworem termostycznym 20-45°C i jedną z zaworem mieszającym i siłownikiem z pompami Wilo Para 15/6



Indeks zestawu bez sterownika: DCM-WP-15
Indeks zestawu ze sterownikiem: DCM-WP-15-S2

Armatura instalacyjna



| ZAWÓR DZM 3 DN 25 | |
|-------------------|-----------------------|
| Indeks | 550837 |
| Przylączca | GW 1" / GZ 1 1/2" |
| Wartość Kvs | 10 m ³ / h |
| Max temp. | 110°C |
| PN | 10 |



| ZAWÓR DZM 3 DN 32 | |
|-------------------|-----------------------|
| Indeks | 550838 |
| Przylączca | GW 1 1/4" |
| Wartość Kvs | 16 m ³ / h |
| Max temp. | 110°C |
| PN | 10 |



| ZAWÓR DZM 4 DN 25 | |
|-------------------|-----------------------|
| Indeks | 550839 |
| Przylączca | GW 1" / GZ 1 1/2" |
| Wartość Kvs | 10 m ³ / h |
| Max temp. | 110°C |
| PN | 10 |



| ZAWÓR DZM 4 DN 32 | |
|-------------------|-----------------------|
| Indeks | 550840 |
| Przylączca | GW 1 1/4" |
| Wartość Kvs | 16 m ³ / h |
| Max temp. | 110°C |
| PN | 10 |



| SIŁOWNIK DSM-W / DSM-B* | |
|-------------------------|------------|
| Indeks (DSM-W) | 550243 |
| Indeks (DSM-B) | 548377 |
| Regulacja | 3-punktowa |
| Moment obrotowy | 5 Nm |
| Czas obrotu | 120 s |
| Pobór mocy | 2.5 VA |
| Napięcie zasilania | 230 V |