

Leak Sealer F4 500ml

57764

- Idealny w przypadku spadków ciśnienia w układach zamkniętych
- Szybko wyszukuje i uszczelnia niedostępne, mikroskopijne wycieki w obrębie instalacji
- Oszczędza czas i koszty w przypadku opróżniania instalacji i napraw.
- Bezpieczny w użyciu - nie powoduje zatorów w przewodach ani wrażliwych elementach kotła, takich jak pompy, automatyczne odpowietrzniki i wymienniki ciepła.
- Pozostawiany na stałe w instalacji, neutralny dla wszystkich metali i materiałów, łącznie z aluminium.
- Jedna butelka o pojemności 500 ml pozwala na uszczelnienie instalacji o pojemności do 130 litrów wody lub 250 m² instalacji ogrzewania podłogowego (lub 16 grzejników standardowego systemu grzewczego)



Leak Sealer F4 to środek uszczelniający do stosowania w całej instalacji centralnego ogrzewania w celu uszczelnienia małych, niedostępnych wycieków i sączeń, które mogą powodować spadek ciśnienia i awarię kotła. Po rozproszeniu się w instalacji środek ten znajduje obszar wnikania tlenu i tworzy polimer, który uszczelnia miejsce przecieku. Zapewnia efekt w ciągu 1-24 godzin po zastosowaniu oraz zapobiega blokowaniu lub ograniczeniom przepływu w obrębie kotła lub wrażliwych elementów instalacji, takich jak pompy i elementy zabezpieczające. Wyciek można szybko i skutecznie uszczelnić, bez konieczności całkowitego opróżniania instalacji.

Zastosowanie

Zalecane stężenie użytkowe wyrobu to 0,385%. Pojedyncza dawka tego preparatu jest wystarczająca dla dość dużej nieruchomości w celu konserwacji instalacji grzewczej o pojemności 130 litrów, z maks. 16 grzejnikami lub 250 m² ogrzewania podłogowego. W przypadku instalacji działających w układzie otwartym, preparat należy podawać do naczynia zbiorczego. W przypadku instalacji zamkniętych, preparat należy podawać w dogodnym punkcie dozowania (np. grzejnik drabinkowy lub filtr przewodowy). Można też ewentualnie użyć odpowiedniego naczynia dozującego w celu wstrzyknięcia preparatu do instalacji. W podgrzewaczach pośrednich z pojedynczym zasilaniem w wodę, np. „Primatic” lub podobnych, należy stosować środki chemiczne do wody pitnej.

Pakowanie, przechowywanie i bezpieczeństwo

Fernox Leak Sealer F4 jest dostępny w butelkach o pojemności 500 ml. Fernox Leak Sealer F4 jest sklasyfikowany jako nieszkodliwy, ale, tak jak w przypadku wszystkich chemikaliów, należy go przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody.

Specyfikacje

Fernox Leak Sealer F4 jest emulsją polimerową. Kolor: białawy Zapach: nikły Postać fizyczna: lepka ciecz pH (konc.): 5,0 - 7,0 pH (użytkowy): 7,0 - 8,5 c.w.: 1,0 przy 20°C

Pojedynczy produkt

Wysokość mm	182
Szerokość mm	88
Długość mm	52
Waga kg	0.600
Kod kreskowy EAN	5014551577640

Opakowanie zbiorcze

Wysokość mm	195
Szerokość mm	265
Długość mm	180
Waga kg	6.130
Rodzaj tranzytu	CP1 1200 x 1000
Kod kreskowy OCU	05014551001183

Ostatnia modyfikacja 12-03-2021 (d/m/y)