

DS40 Descaler & Cleaner 2kg

62476

- Szybko usuwa kamień, czarny szlam i inne osady
- Przywraca cyrkulację i poprawia efektywność ogrzewania
- Sypki proszek do łatwego użycia z urządzeniami do płukania strumieniowego lub podawania przez naczynie zbiorcze lub inżektor w przypadku zamkniętych instalacji grzewczych
- Zmienia kolor na żółty, kiedy aktywność środka ulega wyczerpaniu - komplet zawiera neutralizator
- Nadaje się do wszystkich kombinacji metali i materiałów, łącznie z aluminium.
- Wygodny w użyciu płynny neutralizator jest dostarczany w komplecie z produktem



DS40 Descaler and Cleaner to szybko działający środek czyszczący na bazie kwasu cytrynowego, przeznaczony do usuwania kamienia, magnetytu lub czarnego szlamu i innych zanieczyszczeń z instalacji. Idealny do stosowania podczas płukania strumieniowego, może być również używany do indywidualnego usuwania kamienia z wymiennika ciepła lub elementu kotła. Dostarczany z płynnym neutralizatorem

Zastosowanie

Szczegółowe instrukcje dotyczące czyszczenia instalacji centralnego ogrzewania za pomocą preparatu DS40 Descaler & Cleaner znajdują się w instrukcji obsługi znajdującej się w opakowaniu. Środek ten można dodawać w postaci sypkiego proszku bezpośrednio do urządzenia do płukania strumieniowego. Alternatywnie, po uprzednim rozpuszczeniu w ciepłej wodzie, preparat można podawać przez naczynie zbiorcze lub, w układach zamkniętych, do grzejnika przez odpowiednie naczynie dozujące. Jedno opakowanie (2 kg) zwykle wystarcza do oczyszczenia typowej domowej instalacji centralnego ogrzewania. W przypadku dużych instalacji i instalacji mocno zakamienionych lub zaszlamionych może być konieczne podanie dodatkowej dawki proszku. Zmiana koloru (z czerwonej na żółtą) na początku czyszczenia wskazuje, że działanie środka uległo wyczerpaniu i należy dodać więcej proszku. Po zakończeniu czyszczenia dodać butelkę środka System Neutraliser, aż roztwór zmieni kolor na żółty. Jeśli woda jest nadal czerwona, należy dodać więcej neutralizatora. Jeśli zawartość dołączonej butelki jest niewystarczająca, dodatkowy System Neutraliser można zakupić u dystrybutorów firmy Fernox. Instalację należy kilkakrotnie opróżnić i przepłukać świeżą wodą, aż woda spływająca do odpływu będzie czysta. Po ostatnim opróżnieniu zaleca się zabezpieczenie instalacji środkiem Fernox Protector F1. Nie stosować w podgrzewaczach pośrednich z pojedynczym zasilaniem w wodę, np. „Primatic” lub podobnych.

Pakowanie, przechowywanie i bezpieczeństwo

Fernox DS40 Descaler & Cleaner jest dostępny w 2-kilogramowych opakowaniach jako środek dwuskładnikowy w postaci 1,5-kilogramowego opakowania DS40 Descaler & Cleaner oraz butelki neutralizatora System Neutraliser o pojemności 500 ml. Fernox DS40 Descaler & Cleaner został sklasyfikowany jako substancja silnie drażniąca dla oczu, dlatego należy zachować niezbędną ostrożność podczas stosowania tego wyrobu. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS). Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Specyfikacje

DS40 Descaler & Cleaner Kolor: czerwony Zapach: słaby (w roztworze) Postać fizyczna: proszek pH: 2-3 (2% roztwór wodny wag.) c.w.: nie dotyczy System Neutraliser Kolor: bezbarwny Zapach: amoniakalny (słaby) Postać fizyczna: ciecz pH: 11,0 (5% roztwór wodny wag.) c.w.: 1,11

Pojedynczy produkt

Wysokość mm	210
Szerokość mm	194
Długość mm	103
Waga kg	2.982
Kod kreskowy EAN	5014551624764

Opakowanie zbiorcze

Wysokość mm	226
Szerokość mm	392
Długość mm	327
Waga kg	18.240
Kod kreskowy OCU	0

Ostatnia modyfikacja 10-03-2021 (d/m/y)