

NOWOCZESNE KOTŁOWNIE



KATALOG 2021/22

OTTONE

WWW.OTTONE.PL

Aksesoria do grup mieszających do rozdzielaczy stalowych i mosiężnych

Złączki

Parametry techniczne:

- Maksymalna temperatura pracy: **100 °C**
- Maksymalne ciśnienie pracy: **10 bar**
- Uszczelnienie: **EPDM**



KOD	Złączki:	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU		UWAGI
		jednostkowym	zbiórczym	
OT109904	Złączka do rury wielowarstwowej 16 x 2 mm, GW3/4 (euroconus)	2	100	
OT109905	Złączka do rury miedzianej 15 mm, GW3/4 (euroconus)	1	300	
OT109906	Nypel do połączenia rozdzielaczy stalowych, GW1 x GW1	1	100	

Głowice



Parametry techniczne:

- Zakres regulacji: **20 – 65 °C**
- Długość kapilary: **2 m**
- Długość czujnika: **110 mm**
- Średnica czujnika: **11 mm**
- Przyłącze: **M30 x 1,5**



Parametry techniczne:

- Wersja: **bezprądowo zamknięta**
- Napięcie: **230 V; 50 Hz**
- Pobór mocy: **1,2W**
- Maksymalny prąd rozruchu: **300 mA**
- Prąd pracy: **8 mA**
- Czas otwarcia/zamknięcia: **170 s**
- Skok trzpienia: **4 mm**
- Maksymalna temperatura otoczenia: **60 °C**
- Przyłącze: **M30 x 1,5**
- Wyprodukowano w Niemczech



KOD	Głowica:	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU		UWAGI
		jednostkowym	zbiórczym	
OT109902	M30 x 1,5 z kapilarą, 20-65°C	1	1	
OT109903	Termoelektryczna 230V; M30 x 1,5; bezprądowo zamknięta	1	1	

Aksesoria i części zamienne



OT109915..14



OT109910



OT109901



OT990918



OT109916



OT109917



OT109918



OT109919

KOD	Pozostałe akcesoria:	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU		UWAGI
		jednostkowym	zbiórczym	
OT109915	Spinka do takera 54 mm, na taśmie; typ S-250U55B; 250 szt.	250	250	
OT109911	Spinka do takera 52 mm, zgrzewana; ; 250 szt.	250	250	
OT109910	Taker	1	1	
OT109901	Uchwyty do rozdzielaczy stalowych	1	1	
OT990918	Szyna mocująca ze śrubami do szafki rozdzielacza	1	1	
OT109916	Komplet do rozdzielaczy stalowych przepływomierz 0-5l/min + nypel 1/2" x 3/4"	1	1	
OT109917	Komplet do rozdzielaczy stalowych zawór termostatyczny + nypel 1/2" x 3/4"	1	1	
OT109918	Komplet do rozdzielaczy stalowych zawór odcinający + nypel 1/2" x 3/4"	1	1	
OT109990	Półka z szyną DIN pod listwę sterującą	1	1	