

NOWOCZESNE KOTŁOWNIE



KATALOG 2021/22

OTTONE

WWW.OTTONE.PL

Grupa bezpieczeństwa

Parametry techniczne:

- Maksymalna temperatura pracy: **100 °C**
- Maksymalne ciśnienie pracy: **10 bar**
- Przyłącze: **GW1**
- Uszczelka w komplecie
- Zawór bezpieczeństwa: **3 bary**
- Manometr: **axialny 0-4 bar**
- Odpowietrznik automatyczny
- Wbudowany zawór stopowy na przyłączy odpowietrznika i manometru
- Kompaktowa budowa
- Izolacja termiczna w komplecie



KOD	Grupa bezpieczeństwa:	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU		UWAGI
		jednostkowym	zbiorczym	
OT030201	Do kotłów 50 kW	1	1	

Grupa bezpieczeństwa

Parametry techniczne:

- Maksymalna temperatura pracy: **100 °C**
- Maksymalne ciśnienie pracy: **10 bar**
- Przyłącza: **GW 3/4**
- Odpowietrznik automatyczny 1/2" z zaworem stopowym
- Zawór bezpieczeństwa: **1,5; 2,5; 3; 6 lub 8 bar**
- Możliwość podłączenia naczynia przeponowego
- Podzespoły włoskie
- Wysoka jakość
- Stal nierdzewna



KOD	Grupa bezpieczeństwa:	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU		UWAGI
		jednostkowym	zbiorczym	
OT030304	1,5 bar	1	1	
OT030306	2,5 bar	1	1	
OT030302	3 bar	1	1	
OT030303	6 bar	1	1	
OT030305	8 bar	1	1	

Grupa bezpieczeństwa

Parametry techniczne:

- Maksymalna temperatura pracy: **100 °C**
- Maksymalne ciśnienie pracy: **10 bar**
- Przyłącza: **GW 3/4**
- Odpowietrznik automatyczny 1/2" z zaworem stopowym
- Zawór bezpieczeństwa: **1,5; 2,5; 3; 6 lub 8 bar**
- Możliwość podłączenia naczynia przeponowego
- Podzespoły włoskie
- Wysoka jakość
- Malowanie proszkowe



KOD	Grupa bezpieczeństwa:	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU		UWAGI
		jednostkowym	zbiorczym	
OT030202	Do kotłów 50 kW, 3 bar	1	1	
OT030203	6 bar	1	1	
OT030204	Do kotłów 50 kW, 1,5 bar	1	1	
OT030205	8 bar	1	1	
OT030206	Do kotłów 50 kW, 2,5 bar	1	1	