

NOWOCZESNE KOTŁOWNIE



---

KATALOG 2021/22

---

OTTONE

WWW.OTTONE.PL


**Parametry techniczne:**

- Maksymalna temperatura pracy: **100 °C**
- Maksymalne ciśnienie pracy: **10 bar**
- Przyłącza: **GW 3/4**
- Odpowietrznik automatyczny 1/2" z zaworem stopowym
- Zawór bezpieczeństwa: **1,5; 2,5; 3 bar**
- Szybkozłączka do naczynia przeponowego w komplecie
- Wysoka jakość
- Malowanie proszkowe

KOD	Grupa bezpieczeństwa:	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU		UWAGI
		jednostkowym	zbiorczym	
OT030212	Do kotłów 50 kW, 3 bar z szybkozłączem mosiężnym do podłączenia naczynia przeponowego	1	1	
OT030214	Do kotłów 50 kW, 1,5 bar z szybkozłączem mosiężnym do podłączenia naczynia przeponowego	1	1	
OT030216	Do kotłów 50 kW, 2,5 bar z szybkozłączem mosiężnym do podłączenia naczynia przeponowego	1	1	



OT03990\*

**Akcesoria i części zamienne**

KOD	Akcesoria i części zamienne:	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU		UWAGI
		jednostkowym	zbiorczym	
OT039901	Czujnik temperatury 50 °C do grupy antykondensacyjnej	1	1	
OT039902	Czujnik temperatury 55 °C do grupy antykondensacyjnej	1	1	
OT039903	Czujnik temperatury 60 °C do grupy antykondensacyjnej	1	1	
OT039904	Czujnik temperatury 65 °C do grupy antykondensacyjnej	1	1	
OT039905	Czujnik temperatury 70 °C do grupy antykondensacyjnej	1	1	

**Armatura kontrolna**
**Manometry radialne 63 mm**

**Parametry techniczne:**

- Maksymalna temperatura pracy: **120 °C**
- Maksymalne ciśnienie pracy: **10 bar**
- Średnica tarczy: **63 mm**
- Mosiężne przyłącze: **1/4"**
- Obudowa z wytrzymałego tworzywa ABS
- Pokrywa z tworzywa
- Aluminiowa tarcza
- Konstrukcja oparta na rurce Bourdona

KOD	Manometr radialny 63 mm:	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU		UWAGI
		jednostkowym	zbiorczym	
OT020316	0-1 bar	1	120	
OT020314	0-1,6 bar	1	120	
OT020315	0-2,5 bar	1	120	
OT020311	0-4 bar	1	120	
OT020312	0-6 bar	1	120	
OT020313	0-10 bar	1	120	