

NOWOCZESNE KOTŁOWNIE



KATALOG 2021/22

OTTONE

WWW.OTTONE.PL

Zawory strefowe BS5 z automatycznym powrotem z siłownikiem 230 V:

(zastępują zawory strefowe sprężynowe)

Parametry techniczne:

- Maksymalne ciśnienie pracy: **10 bar**
- Ilość cykli zamknij/otwórz: min. **100 000** (dla różnicy ciśnienia 1 bar)
- Maksymalna temperatura pracy: **90 °C**
- Klasa ochrony elektrycznej: **IP44**
- Zasilanie: **230V (50-60Hz)**
- Pobór mocy: **6W**
- Dodatkowe złącze sterujące **SPST**



KOD	Zawór strefowy z siłownikiem 230 V:	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU		UWAGI
		jednostkowym	zbiorczym	
OT071041	2-drogowy GZ 3/4 (DN15) z przewodem, kv 12 m ³ /h; art. V82	1	1	
OT071042	2-drogowy GZ 1 (DN20) z przewodem, kv 12 m ³ /h; art. V82	1	1	
OT071043	2-drogowy GZ 5/4 (DN25) z przewodem, kv 12 m ³ /h; art. V82	1	1	
OT071051	3-drogowy GZ 3/4 (DN15) z przewodem, kv 8 m ³ /h; art. V83	1	1	
OT071052	3-drogowy GZ 1 (DN20) z przewodem, kv 8 m ³ /h; art. V83	1	1	
OT071053	3-drogowy GZ 5/4 (DN25) z przewodem, kv 8 m ³ /h; art. V83	1	1	

DOSTĘPNE I KWARTAŁ 2022 R.

Zawory strefowe

Parametry techniczne:

- Napięcie zasilania: **230 V**
- Pobór mocy: **5 W**
- Maksymalne ciśnienie pracy: **10 bar**
- Zakres temperatur pracy: **0 - 95 °C** (chwilowa 110 °C)
- Maksymalna temperatura otoczenia: **50 °C**
- Czas otwarcia/zamknięcia: **8 s**
- Długość przewodu w komplecie: **100 cm**



KOD	Zawór strefowy z siłownikiem 230 V:	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU		UWAGI
		jednostkowym	zbiorczym	
OT071002	3-drogowy GZ 3/4 (DN15) z przewodem, kv 8 m ³ /h; art. Y58.1	1	1	do wyczerpania zapasów
OT071005	3-drogowy GZ 1 (DN20) z przewodem, kv 8 m ³ /h; art. Y73.1	1	1	do wyczerpania zapasów
OT071004	3-drogowy GZ 5/4 (DN25) z przewodem, kv 8 m ³ /h; art. Y73.1	1	1	do wyczerpania zapasów
OT071102	2-drogowy GZ 3/4 (DN15) z przewodem, kv 8 m ³ /h; art. Y67.1	1	1	do wyczerpania zapasów
OT071006	2-drogowy GZ1 (DN20) z przewodem, kv 8 m ³ /h; art. Y67.C1	1	1	do wyczerpania zapasów
OT071007	2-drogowy GZ5/4 (DN25) z przewodem, kv 8 m ³ /h; art. Y67.C1	1	1	do wyczerpania zapasów

Zawory strefowe

Parametry techniczne:

- Napięcie zasilania: **230 V**
- Pobór mocy: **5-6 W**
- Parametry wyjścia: **3 A, 250 V**
- Maksymalne ciśnienie pracy: **10 bar**
- Zakres temperatur pracy: **5 - 110 °C**
- Maksymalna temperatura otoczenia: **60 °C**
- Nominalny czas otwarcia: **20 s**
- Nominalny czas zamknięcia: **6 s**
- Długość przewodu w komplecie: **100 cm**



KOD	Zawór strefowy z siłownikiem 230 V:	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU		UWAGI
		jednostkowym	zbiorczym	
OT070501	2-drogowy 1/2"; kv 6,0 m ³ /h; maksymalna różnica ciśnienia 0,9 bara	1	1	do wyczerpania zapasów
OT070502	2-drogowy 3/4"; kv 8,0 m ³ /h; maksymalna różnica ciśnienia 0,9 bara	1	1	do wyczerpania zapasów
OT070503	2-drogowy 1"; kv 10,0 m ³ /h; maksymalna różnica ciśnienia 0,9 bara	1	1	do wyczerpania zapasów
OT070401	3-drogowy 1/2"; kv 6,6 m ³ /h; maksymalna różnica ciśnienia 1,5 bara	1	1	do wyczerpania zapasów
OT070402	3-drogowy 3/4"; kv 8,0 m ³ /h; maksymalna różnica ciśnienia 1,5 bara	1	1	do wyczerpania zapasów
OT070403	3-drogowy 1"; kv 12,6 m ³ /h; maksymalna różnica ciśnienia 0,6 bara	1	1	do wyczerpania zapasów