

NOWOCZESNE KOTŁOWNIE



KATALOG 2021/22

OTTONE

WWW.OTTONE.PL

Śrubunek do wodomierza

Parametry techniczne:

- Maksymalna temperatura pracy: **100°C**
- Maksymalne ciśnienie pracy: **10 bar**
- Materiał: **certyfikowany mosiądz**



OT13030*

KOD	Śrubunek do wodomierza:	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU		UWAGI
		jednostkowym	zbiorczym	
OT130301	1/2" L-38 kpl. (2 szt.)	-	100	
OT130302	3/4" kpl. (2 szt.)	-	100	
OT130303	1" kpl. (2 szt.)	-	100	

Śrubunki równoprzelotowe pod płaską uszczelkę

Parametry techniczne:

- Maksymalna temperatura pracy: **100°C**
- Maksymalne ciśnienie pracy: **10 bar**
- Materiał: **certyfikowany mosiądz**



OT1303**

KOD	Śrubunek równoprzelotowy:	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU		UWAGI
		jednostkowym	zbiorczym	
OT130341	1/2" x 1/2" prosty	-	100	
OT130342	3/4" x 3/4" prosty	-	100	
OT130343	1" x 1" prosty	-	100	
OT130344	5/4" x 5/4" prosty	-	100	
OT130345	6/4" x 6/4" prosty	-	100	
OT130346	2" x 2" prosty	-	100	
OT130347	1/2" x 1/2" kątowy	-	100	
OT130348	3/4" x 3/4" kątowy	-	100	
OT130349	1" x 1" kątowy	-	100	

Akcesoria i części zamienne



OT139908-13

KOD	Uszczelki:	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU		UWAGI
		jednostkowym	zbiorczym	
OT139911	Fibrowa 1/2"	-	100	
OT139908	Fibrowa 3/4"	-	100	
OT139909	Fibrowa 1"	-	100	
OT139910	Fibrowa 5/4"	-	100	
OT139912	Fibrowa 6/4"	-	100	
OT139913	Fibrowa 2"	-	100	